

Upute za postavljanje

SMART MAGNETIC WALLPAPER

SMART MAGNETIC WHITEBOARD WALLPAPER

SMART MAGNETIC WHITEBOARD WALLPAPER – LOW SHEEN

Budite oprezni u postupanju s vašim Smart magnetskim multifunkcionalnim tapetama. Pazite da materijal ne gužvate i ne preklapate jer time možete oštetiti površinu. preporučamo nošenje rukavica.

1 POVRŠINA - PRIPREMA

- Prekrijte pod plastičnom folijom ili nekim drugim prikladnim zaštitnim materijalom.
- Provjerite i ispunite sve rupe ili pukotine na površini uobičajenom masom za ispunu.
- Uklonite ostatke starih tapeta ili stare oljuštene boje.
- Hrapave površine i neravnine izbrusite brusnim papirom.
- Upijajuće površine treba prije postavljanja Smart multifunkcionalne tapete obraditi Smart temeljnim slojem.

2- MJERENJE & OZNAČAVANJE

- Preporučamo tapetu postaviti horizontalno počevši od donjeg dijela zida.
- Nacrtajte na zidu olovkom ravnu horizontalnu liniju na visini od 1,22 cm iznad poda. Ona služi kao pomoćna linija za rub prve trake tapete.
- Izmjerite željenu duljinu tapete i odrežite je skalpelom ili Cutter-nožem.

3- LJEPILO ZA TAPETE - NANOŠENJE

- Za postavljanje tapeta Smart 2 u1 /3 u 1 potrebno je vinil-ljepilo. Uobičajena ljepila za tapete nisu prikladna.
- Prije primjene ljepilo dobro promiješajte. Ako je ljepilo previše gusto, možete dodati 2,5% do 5% vode dok ne postane glatko.
- Nanesite na zid obilniji sloj vinil-ljepila valjkom i četkom za rubove. Nemojte nanijeti previše ljepila.

4.- TAPETA - POSTAVLJANJE

Prva traka:

- Započnite u jednom kutu i postavite tapetu najprije u donjem dijelu. Odmatajte tapetu duž zida po oznaci na 1,22 cm visine.
- Odmatajte tapetu pažljivo duž zida i pritom istiskujte zrak i višak ljepila prema van.
- Upotrijebite prikladnu lopaticu da biste ukupnu površinu tapete pritisnuli na zid. Tako će se pokazati višak ljepila..
- Primjenjujte stalno jak pritisak da istisnete zračne mjehuriće i višak ljepila u uglovima.

Sljedeća traka

- Da biste povezali materijal, preporučamo da ga što jače međusobno priljubite. Materijal se isporučuje sa čistim ravnim rubovima koji jednakomjerno dodiruju.
- Važno je najprije postaviti donju traku da bi gornja traka prirodno sjela na donju.

- Materijal je sada usko međusobno priljubljen i može se sastaviti lopaticom za tapete. Učinite to tako da pritišćete obje trake pokretima "gore-dolje".
- Ako jedan dio fuge ne drži, ta se mjesta mogu popraviti dodatnim ljepilom.
- Ako fuga/spoj nije priljubljena za podlogu, oprezno podignite rub jedne trake i materijal dodatno obradite lopaticom. Možda ćete morati upotrijebiti malo dodatnog ljepila.
- Kontrolirajte sveukupnu površinu na višak ljepila ili zračne mjehuriće i istisnite ih u uglovima tapetarskom lopaticom.
- Ovaj postupak ponovite sa svim trakama.
- Kad je tapeta u potpunosti postavljena, mora je se vlažnom krpom očistiti od viška ljepila. Na kraju provjeriti zračna mjehuriće.

Napomena

Materijal možete, prema potrebi, preklopiti i izvesti dvostruki rez. Materijal režite pod kutom od 90⁰ prema zidu.

5. VRIJEME SUŠENJA - PRIDRŽAVANJE

Smart multifunkcionalne tapete mogu se koristiti tek nakon 48 sati da bi ljepilo imalo dovoljno vremena za sušenje.

Optimalno korištenje vaših Smarter Surface proizvoda

- Za postizanje najboljih mogućih rezultata, preporučamo primjenu kvalitativno visokovrijednog Whiteboard pribora. Ovaj je, uz ostalo, dostupan na našoj Web stranici ili kod naših lokalnih partnera.
- Osim toga preporučamo redovito čišćenje krpom od mikrovlakana i našom tekućinom za čišćenje.
- Primjenjujte Neodym magnete kao na pr. Smart Neo-magnete na Smart magnetskim tapetama.

Za prodaju naših proizvoda vrijede naši opći poslovni uvjeti koje možete naći na www.smartersurfaces.hr.