

Upute za postavljanje

- Smart Projector Paint
- Smart Projector Paint Contrast
- Smart Projector Paint Pro

Sve projekcijske boje su pogodne za primjenu na žbuci, gips-kartonskim pločama, drvetu, metalu i betonu.

Proizvodi su namijenjeni samo za primjenu u interijeru. Molimo, pročitajte odlomak relevantan vama za primjenu.

SMART PROJEKTOR BOJA I SMART PROJEKTOR BOJA PRO

Smart projektor boje su ekstremno visokovrijedne projekcijske boje koje korisniku omogućavaju projekciju vrlo jasnih slika. Dostupne su u bijeloj boji i koncipirane za upotrebu uz projekcijske uređaje.

Svaka limenka pokriva površinu od 6m².

1. POVRŠINA - PRIPREMA

- Površine koje će se premazivati moraju biti čiste, suhe i bez nepričvršćenih dijelova.
- Izmjerite površinu koju želite premazati i označite je ljepljivom trakom.
- Sjajne neobrađene površine premazati bijelim temeljnim slojem.
- Suhu površinu lagano izbrusiti nakon temeljnog sloja.

2. PROJEKTORSKA BOJA - NANOŠENJE

- Prije upotrebe boju temeljito promiješati.
- Boju nanesite valjkom od spužvastog materijala ili valjkom s kratkim vlaknima da biste postigli najbolje moguće rezultate.
- Nanesite dva sloja, pri čemu se prvi sloj mora osušiti (cca 2 sata) prije nanošenja drugog sloja.

3. VRIJEME SUŠENJA

Smart projektorska boja je nakon jednog sata suha na dodir i može se nakon 24 sata koristiti.

SMART PROJEKTORSKA BOJA SIVI KONTRAST

Smart projektorska boja kontrast je dvodijelna projekcijska boja sivo lakirana koja pokriva površinu od 6m². ovaj proizvod je pogodan za upotrebu uz većinu projektora.

1. POVRŠINA - PRIPREMA

- Površine koje će se premazivati moraju biti čiste, suhe i bez nepričvršćenih dijelova.
- Izmjerite površinu koju želite premazati i označite je ljepljivom trakom.
- Sjajne neobrađene površine premazati bijelim temeljnim slojem.
- Suhu površinu lagano izbrusiti nakon temeljnog sloja.

2. NANESITE TEMELJNI SLOJ PROJEKTORSKE BOJE

- Boju prije upotrebe temeljito promiješati. Ako boju nanosite na gips-kartonske stijene, možete je razrijediti do 20%.
- Boju nanesite valjkom od spužvastog materijala da biste postigli najbolji mogući rezultat.

Temeljni sloj

- Nanesite prvi premaz temeljnog sloja.
- Nakon sušenja glatko izbrusite i nanesite drugi premaz.
- Pričekajte da se boja potpuno osuši prije nego nanesete završni sloj Smart projektor kontrasta.

Završni sloj

- .Uvjerite se da je temeljni sloj gladak i bez površinskih nepravilnosti.
- Prvi sloj nanesite valjkom od spužvastog materijala. Prije nanošenja drugog sloja ostavite da se boja osuši.

3. VRIJEME SUŠENJA

- Nakon što su naneseni, Smart projektorska kontrastna boja se može koristiti u roku od 24 sata.

Za prodaju naših proizvoda vrijede naši opći poslovni uvjeti koje možete naći na www.smartersurfaces.hr.